

**EL.MO.**

SISTEMI DI SICUREZZA ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



SA/94I

Sirene autoalimentate SA/86 SA/89 SA/91 e SA/94I



II° Livello per SA/86, SA/89 e SA/91
III° Livello per SA/94I
CEI 79/2 2ª edizione 1993



La famiglia di sirene della serie SA rappresenta il modo migliore per completare un impianto antintrusione. Costruite sia in acciaio sottoposto a processo di catodofresi e successiva verniciatura con polveri epossidiche sia con materiali speciali come l'ABS, il NOVODUR ed il polycarbonato. Dotate di protezione contro la manomissione, lo strappo e il taglio cavi. Sirene costruite per poter alloggiare al proprio interno una batteria tampone da 2.2Ah/12V.

CARATTERISTICHE SA/86

Contenitore:	Base, coperchio interno ed esterno in acciaio
Pressione sonora:	113 dB a 1 metro
Suono:	Bitonale
Tempo max d'allarme:	6 minuti +/- 20%
Lampeggiatore:	A incandescenza
Numero lampeggi:	180 al minuto +/- 10
Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento a 12Vcc:	1 mA a riposo, 1,6 A in allarme
Dimensioni:	L 170 x H 205 x P 120 mm

CARATTERISTICHE SA/89

Contenitore:	Base e coperchio esterno in NOVODUR, coperchio interno in acciaio
Pressione sonora:	101 dB a 3 metri a 12 Vcc con tromba
Suono:	Bitonale
Attivazione:	A caduta di positivo
Tempo allarme:	6 minuti +/- 20%
Lampeggiatore:	A incandescenza
Numero lampeggi:	180 +/- 10 al minuto
Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento:	1 mA a riposo, 1,6 A in allarme
Dimensioni:	L 230 x H 260 x P 115 mm

CARATTERISTICHE ACCESSORI

AL/AA:	Alimentatore da 300 mA per serie SA
P/ALSA:	Porta alimentatore AL/AA
XENO:	Scheda elettronica allo XENON per SA/91 e SA/94I
CAL:	Calotta in polycarbonato per sirene SA/91 e SA/94I

CARATTERISTICHE SA/91

Contenitore:	Base in polycarbonato, coperchio interno ed esterno in acciaio
Pressione sonora:	112 dB a 1 metro
Suono:	Bitonale
Attivazione:	A caduta di positivo
Tempo d' allarme:	7 minuti +/- 20%
Lampeggiatore:	XENO
Numero lampeggi:	40 +/- 5 al minuto
Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento a 12Vcc:	24 mA a riposo, 2,2 A in allarme
Dimensioni:	L 230 x H 260 x P 115 mm

CARATTERISTICHE SA/94I

Contenitore:	Base in acciaio, coperchio interno in acciaio ed esterno in polycarbonato
Pressione sonora:	112 dB a 1 metro
Suono:	Bitonale
Attivazione:	A caduta di positivo
Tempo d' allarme:	Max 6 minuti +/- 20%
Lampeggiatore:	XENO
Numero di lampeggi:	40, +/- 5 al minuto
Protezione ulteriore:	Contro la perforazione
Alimentazione:	13,8 Vcc
Assorbimento a 12Vcc:	32 mA a riposo, 2,25 A in allarme
Dimensioni:	L 230 x H 260 x P 115 mm

Timbro del rivenditore

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso

EL.MO. SpA Sistemi di sicurezza ed automazione industriale Via Pontarola, 70 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39-0499200320 (4 linee R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - Internet: <http://www.elmo.it>