



EL.MO.

SISTEMI DI SICUREZZA ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



CA/1

Accessori per centrali



CEI 79/2 2a edizione 1993
per PTN, FAR, CSBATT, CA/1,
R24H/RP, R24H/AA

- Accessori per sistemi di sicurezza necessari a risolvere quei piccoli problemi che quasi sempre si verificano nella realizzazione di un impianto.
- Ampia gamma comprendente filtri di protezione rete di alimentazione, filtro rete telefonica, moduli distribuzione alimentazioni, circuiti a relè, circuito apriporta, microswitch di protezione e circuito di disgiunzione per batteria.

CIRCUITO APRIPORTA CA/1

CA/1 è un circuito realizzato per consentire l'apertura di una porta o di una finestra con l'impianto di protezione perimetrale inserito. Dopo la chiusura dell'infisso il CA/1 reinserisce il sensore di protezione. Consente anche il comando dell'elettroserratura. Alimentazione 12Vcc. Tempo di attesa prima della reinserimento regolabile tra 6" e 1'45". Dimensioni H101 x L68 x P36mm.

FILTRO RETE FAR

Filtro da installare ove si renda necessario un ottimo livello di soppressione dei disturbi impulsivi esistenti nella rete elettrica a 230Vca. All'interno del filtro sono presenti dei circuiti di blocco a doppia T. Alimentazione 230Vca. Corrente massima al carico 2A.

MODULO DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI MAV/12

Modulo per razionalizzare i collegamenti di alimentazione per sensori attivi o dispositivi alimentati a 12Vcc con la possibilità di centralizzare il comando di attivazione +ON fornito dalla centrale antifurto. Alimentazione 12Vcc. 12 uscite di alimentazione.

MODULO DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI MAV/6

Modulo per razionalizzare i collegamenti di alimentazione per sensori attivi o dispositivi alimentati a 12Vcc con la possibilità di centralizzare il comando di attivazione +ON fornito dalla centrale antifurto. Alimentazione 12Vcc. 6 uscite di alimentazione.

CIRCUITO A RELE' R24H/AA

Circolo a relè utilizzato per la ripetizione degli stati funzionali o di allarme della centrale, per il comando di apparecchiature di trasmissione o di controllo o per segnalazione generiche. Alimentazione 12Vcc. Portata contatto 800mA.

CIRCUITO A RELE' R24H/RP

Circolo a relè utilizzato per la ripetizione degli stati funzionali o di allarme della centrale, per il comando di apparecchiature di trasmissione o di controllo o per segnalazione generiche. Alimentazione 12Vcc. Portata contatto 5A.

CIRCUITO DISGIUNTORE BATTERIA CSBATT

Circolo progettato per impedire la scarica irreparabile delle batterie in tampone installate nelle apparecchiature funzionanti a 12Vcc. Si interpone tra l'uscita con cavi faston e la batteria in tampone. Alimentazione 12Vcc. Corrente massima sopportata 10A.

MICROSWITCH MSW

Kit microswitch per protezione antistrappo del contenitore.

FILTRO RETE TELEFONICA PTN

Modulo di protezione per dispositivi collegati alla rete telefonica. 4 livelli di protezione. Alimentazione 12Vcc.

Timbro del rivenditore

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso

EL.MO. SpA Sistemi di sicurezza ed automazione industriale Via Pontarola, 70 Reschigliano di C. (PD) Italy

Tel. +39 0499203333 (R.A.) - Fax +39 0499200306 - Ass. Tecnica +39 0499200426 - <http://www.elmo.it> - info@elmo.it